



## Инструкция по эксплуатации подавителя сигнала EaglePro Стена



Пазы  
крепления

Ручка для  
переноски

Система  
охлаждения

Индикатор  
работы

Выключатель

Гнездо  
зарядки

Система  
охлаждения



## Общее описание

Глушилка EaglePro Стена - мощная, стационарная, мультидиапазонная глушилка сигналов мобильной связи. Перекрывает весь, используемой в настоящее время, частотный диапазон стандартов беспроводной цифровой связи.

CDMA: 869 - 881 МГц	GSM: 925 - 965 МГц
DCS: 1805 - 1880 МГц	4G/F: 1880 - 1920 МГц
3G-TD: 2010 - 2025 МГц	3G: 2100 - 2170 МГц
WIFI/Bluetooth 2400 - 2485 МГц	4G1: 2300 - 2400 МГц
4G2: 2550 - 2655 МГц	GPS: 1550 - 1580 МГц

Блокирует сотовые телефоны и планшеты, мобильный интернет GPRS, EDGE, 3G, 4G, навигаторы и трекеры системы спутникового слежения GPS, компьютерные WIFI сети и Bluetooth.

### Применяется:

1. Для защиты от незаконного получения конфиденциальной - личной и деловой информации с помощью шпионской техники: беспроводных мини видеокамер для скрытой съемки, микрофонов для прослушки, gps жучков для слежения за человеком и автомобилем.
2. Соблюдения "режима тишины" в общественных местах и учебных заведениях.
3. На производственных и других объектах, где использование мобильной связи ограничено, либо запрещено.

Важно помнить, что радионую технику легче заблокировать, чем обнаружить, а когда работает глушилка "Стена" шпионские средства становятся бесполезными - блокируются каналы передачи данных.

Радиус действия прибора 10 + 50 метров (площадь экрана, создаваемых электромагнитных помех 314 + 7850 м<sup>2</sup>).

Для охлаждения предусмотрен мощный вентилятор, во время работы не греется, не надо останавливать из-за риска перегрева, способна длительное время работать безостановочно.

Антенны находятся внутри рабочего блока.

Источники питания:

- стационарная электрическая сеть 220 В;
- электрическая сеть автомобиля 12/24 В через стандартный прикуриватель.

Потребляемая мощность 40 Вт.

Условия эксплуатации: температурный диапазон -15 + 50 °С. Рабочий блок (корпус) выполнен из ударопрочного пластика. На задней стенке есть четыре отверстия для крепления; установка вертикальная, либо потолочная.

Габариты 360x308x95мм, вес 2.1 килограмм дают возможность установить глушилку в помещении, на транспортном средстве и использовать ее как для стационарной, так и для мобильной защиты объектов.

Глушилка EaglePro Стена собрана в заводских условиях, на современном производственном оборудовании, по отработанной технологии, из качественных комплектующих, и потому способна работать долго и надежно!!!

## Как работать с глушилкой

Для работы с глушилкой не требуется специальных знаний и навыков.

### Перед началом эксплуатации требуется:

1. Подсоединить адаптер питания с сетевым разъемом, что на рабочем блоке (в комплекте поставки есть два адаптера: 220 В и 12/24 В).
  2. Далее, адаптер питания подключить к нужному источнику электрической энергии.
  3. Перевести переключатель питания на рабочем блоке в положение "Включено", во время работы будет гореть красный индикатор.
- Далее, работа прибора происходит в автоматическом режиме, каких-либо дополнительных действий по настройке не требуется.

При включении прибора связь прерывается в течении 1+2 минут.

**Рекомендуется!!** Устанавливать прибор в сухом проветриваемом месте, вдали от источников влаги, электромагнитного излучения, тепла, экранирующих преград, создающих так называемые «мертвые» зоны, на расстоянии, не менее 1.2 + 1.5 метров от пола.

**Не рекомендуется!!** Использовать ближе 200 метров от базовой станции оператора сотовой связи.

**Запрещено!!!!** Ставить посторонние предметы на рабочий блок, закрывать вентиляционные отверстия на рабочем блоке, кроме того, необходимо оберегать от попадания на корпус и внутрь - влаги, едких газов, жидкости, насекомых.

## Технические характеристики

Десять частотных диапазонов подавления сигналов:

CDMA: 869 - 881 МГц	GSM: 925 - 965 МГц
DCS: 1805 - 1880 МГц	4G/F: 1880 - 1920 МГц
3G-TD: 2010 - 2025 МГц	3G: 2100 - 2170 МГц
WIFI/Bluetooth 2400 - 2485 МГц	4G1: 2300 - 2400 МГц
4G2: 2550 - 2655 МГц	GPS: 1550 - 1580 МГц

Опционально, цифровые сигналы: CDMA; GSM; DCS; 4G/F; 3G - TD; 3G; WIFI и Bluetooth; 4G1; 4G2; GPS.

Радиус действия прибора: 10 + 50 метров (площадь экрана из создаваемых электромагнитных помех 314 + 7850 м<sup>2</sup>).

Антенны: встроены в рабочий блок.

Источники питания:

- стационарная электрическая сеть 220 В;
- электрическая сеть автомобиля 12/24 В, через стандартный прикуриватель.

Потребляемая мощность 40 Вт.

Условия эксплуатации: температурный диапазон -15 + 50 °С.

Рабочий блок (корпус): выполнен из ударопрочного пластика; на задней стенке имеются четыре отверстия для установки - вертикальная, либо потолочная.

Габариты и масса: 360x308x95мм, 2.1 кг.; возможность использовать в стационарных условиях, и в движении.

## Комплект поставки

- Рабочий блок - 1 шт.
- Адаптер питания на 220 В - 1 шт.
- Адаптер питания, автомобильная зарядка на 12/24 В - 1 шт.

## Оплата, гарантия, возврат



Наложный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.



Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его меняем на **НОВЫЙ!**



Программа беспрепятственного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть не понравившийся товар без объяснения причин своих действий.